

PANEL LED LINE KWADRAT 36W 2880LM 2700K BIAŁA CIEPŁA - 79 [kpl.]
PARAMETRY TECHNICZNE:
Barwa światła: biała ciepła
Moc: 36W
Opakowanie zbiorcze:: 4 szt
Power Factor: >0,9
Temperatura barwowa: 2700K
Strumień świetlny: 2880lm
Układ zasilający: zasilacz zewnętrzny
Wskaźnik oddawania barw: >80
Napięcie znamionowe: 230V AC
Typ diody LED: SMD
Kąt rozsyłu światła: 120°
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Wymiary: 595x595 mm
Trwałość: 30 000 godzin
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Czas zapłonu: <0,5 s
Waga: 2925g
Możliwość ściemniania: nie
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.7
Rodzaj produktu: Panel kwadratowy, Panel do kasetonów
Panel LED line kwadrat 36W 2880lm 2700K biała ciepła wymiary

PANEL LED LINE KWADRAT 36W 2880LM 2700K BIAŁA CIEPŁA_EWAKUACYJNA - 1 [kpl.]
PARAMETRY TECHNICZNE:
Barwa światła: biała ciepła
Moc: 36W
Opakowanie zbiorcze:: 4 szt
Power Factor: >0,9
Temperatura barwowa: 2700K
Strumień świetlny: 2880lm
Układ zasilający: zasilacz zewnętrzny
Wskaźnik oddawania barw: >80
Napięcie znamionowe: 230V AC
Typ diody LED: SMD
Kąt rozsyłu światła: 120°
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Wymiary: 595x595 mm
Trwałość: 30 000 godzin
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Czas zapłonu: <0,5 s
Waga: 2925g
Możliwość ściemniania: nie
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.7
Rodzaj produktu: Panel kwadratowy, Panel do kasetonów
Panel LED line kwadrat 36W 2880lm 2700K biała ciepła wymiary




Oximia
IP20
Wiszący Kierunkowy / Flag mounting bracket
Wiszący Ścienny / Wall mounting bracket
Zestaw do montażu zwisowego / Suspended mounting set
ZESTAWY / KIT
OPCJA / OPTION
Model / Model
Numer katalogowy / Catalogue number
Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
OPTICE SWITCHING / SWITCHING
OPTICE IN POWER / KIT TO THE RIGHT
OPTICE IN LEFT / KIT TO THE LEFT
OPTICE IN SWITCHING / KIT TO THE RIGHT
OPTICE IN SWITCHING / KIT TO THE LEFT
OPTICE IN POWER / KIT TO THE RIGHT
OPTICE IN POWER / KIT TO THE LEFT
OPTICE IN CENTRAL / KIT TO THE RIGHT
OPTICE IN CENTRAL